

KOMO[®] productcertificaat



Nummer	K7515/06	Vervangt	K7515/05
Uitgegeven	2008-10-01	d.d.	2005-02-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Wapeningsconstructies & buig-, en vlechtwerk.

Categorie:2

Wapeningscentrale Support B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0503, "Gehechtlaste wapeningsnetten, wapeningsconstructies en buig- en vlechtwerk" categorie 2, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.


Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het KOMO[®]-merk op de wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.

ing. B. Meekma
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Om na te gaan of dit certificaat nog geldig is wordt geadviseerd om www.kiwa.nl te raadplegen.

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH
Tel. (070) 414 44 00
Fax (070) 414 44 20
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Wapeningscentrale Support B.V.
Mortelstraat 7
Postbus 2131
8203 AC Lelystad
Tel. 0320 289600
Fax 0320 289608



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

PRODUCTSPECIFICATIE

De wapeningsconstructies, buig- en vlechtwerk is samengesteld uit producten die voldoen aan artikel 5.1.2 van NEN 6720. Het buig-, knip- vlecht- en laswerk is uitgevoerd op een wijze die voldoet aan artikel 9.5 van NEN 6720. Het knip-, buig-, vlecht- en laswerk wordt vervaardigd conform de door de opdrachtgever vervaardigde tekeningen en voldoet, tenzij anders aangegeven, aan de NEN 6146.

Categorie 2:

Wapeningsconstructies welke zijn verkregen door middel van één of meer van de volgende bewerkingen: richten, knippen, buigen, vlechten en hechtlassen.


Diameterverhouding hechtlasverbindingen categorie 2

Betreft de te lassen diameter; op $\geq \varnothing_k$ 6 mm: $\leq \varnothing_k$ 20 mm

op $\geq \varnothing_k$ 8 mm: geen beperkingen, mits $\geq \varnothing_k$ 8 mm

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk door middel van een label waarop de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld: (verplichte aanduidingen)

- het KOMO[®]-logo conform bijgaande afdruk; 
- het certificaatnummer;
- naam certificaathouder;
- categorie indeling(-en);
- productieplaats;
- indien afwijkend aan certificaathouder dan tevens naam (en adres) van de productieplaats;
- merk van de wapeningsconstructie;
- bij elementen > 1000 kg het gewicht vermelden.

De uitvoering van dit label kan als volgt zijn:



WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport NEN 6722 "Voorschriften Beton. Uitvoering, VBU".

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wapeningscentrale Support B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa N.V.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 6146 - Wapeningsstaven voor gewapend beton; Vormen, codering en buigstaat

NEN 6720 - Voorschriften Beton; TGB 1990; Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995)

NEN 6722 - Voorschriften Beton- Uitvoering

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 0503